



Benzínová Elektrocentrála

F3001iS



Charakteristika

- Stabilizace napětí $\pm 1 \%$
- Inventorová technologie
- Nízká hladina šumu THD $< 3 \%$
- Supertichá $< 89\text{dB(A)}$
- Hmotnost pouze 25kg
- Chytrý plyn – úspora až 40% paliva
- Možnost synchronizace 2ks a zvýšení výkonu na 4,6 kW
- Dobíjení akumulátoru

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	230V
Maximální výkon	2,5kW
Jmenovitý výkon	2,3kW
Jmenovitý proud	10A
Motor	Rato
Tým motoru	R120 - Vi
Objem motoru	122 cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	1
Stroke	4
Množství oleje	0,38L
Startování	Ruční (tahem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	4,5L
Spotřeba (při 75% zatížení)	1,1L / hod
Hlučnost Lwa	89 dB(A)
Hmotnost	25kg
Délka	520mm
Šířka	320mm
Výška	460mm

Standartní vybavení

- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka a kabely pro dobíjení akumulátorů 12V 8,3A
- Ochrana proti přetížení – okamžité odpojení zásuvky.
- Signalizace nedostatku oleje
- Zásuvka USB

Možnost doobjednat příslušenství

- Kabely pro synchronizaci 2ks **objednací číslo: 26790**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej) **Objednací číslo: 33634**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU